

INDUSTRIAL Kegelarad-Planetengetriebe

VOGEL Planetengetriebe sind die kompakten Kraftpakete für koaxiale Anwendungen, bei denen auf kleinem Raum höhere Drehmomente gefordert sind. Anwender profitieren von kompakter Antriebstechnik der Spitzenklasse mit besonders hohen Leistungsdichten und bester Laufruhe auch bei hohen Drehzahlen.



LP

Winkelgetriebe mit Vollwelle mit Passfeder

Übersetzungen:	i	[-]	60,0 - 210,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	1063 - 32470
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2N\text{zul}}$	[Nm]	800 - 23000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	- 5250

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)



MLP

Winkelgetriebe mit Vollwelle mit Passfeder

Übersetzungen:	i	[-]	60,0 - 210,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	1063 - 32470
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2N\text{zul}}$	[Nm]	800 - 23000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	- 5250

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)



LPF

Winkelgetriebe mit Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

Übersetzungen:	i	[-]	60,0 - 210,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	1063 - 32470
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2N\text{zul}}$	[Nm]	800 - 23000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	- 5250

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)



MLPF

Winkelgetriebe mit Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

Übersetzungen:	i	[-]	60,0 - 210,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	1063 - 32470
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2N\text{zul}}$	[Nm]	800 - 23000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	- 5250

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)