INDUSTRIAL Industrie-Planetengetriebe

VOGEL Industrie-Planetengetriebe sind die kompakten Kraftpakete für koaxiale Anwendungen, bei denen auf kleinem Raum höhere Drehmomente gefordert sind. Anwender profitieren von kompakter Antriebstechnik der Spitzenklasse mit besonders hohen Leistungsdichten und bester Laufruhe auch bei hohen Drehzahlen.



P

Koaxialgetriebe mit Vollwelle mit Passfeder

Übersetzungen:	i	[-]	3,4 – 245,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2maxzul}$	[Nm]	578 – 79900
Nenndrehmoment am Abtrieb:	T_{2Nzul}	[Nm]	400 – 50000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10 – 20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1maxzul}$	[min^{-1}]	- 4000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

Kataloge und Wartungsanleitungen

2D und 3D Dateien
Anfrageformular

Sie haben individuelle Anforderungen?
Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

Kundenspezifische Lösung



MP

Koaxialgetriebe mit Vollwelle mit Passfeder

Übersetzungen:	i	[-]	3,4 – 245,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2maxzul}$	[Nm]	578 – 79900
Nenndrehmoment am Abtrieb:	T_{2Nzul}	[Nm]	400 – 50000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10 – 20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1maxzul}$	[min^{-1}]	- 4000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

Kataloge und Wartungsanleitungen
2D und 3D Dateien
Anfrageformular

Sie haben individuelle Anforderungen?
Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

Kundenspezifische Lösung



PF

Koaxialgetriebe mit Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

Übersetzungen:	i	[-]	3,4 – 245,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2maxzul}$	[Nm]	578 – 79900
Nenndrehmoment am Abtrieb:	T_{2Nzul}	[Nm]	400 – 50000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10 – 20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1maxzul}$	[min^{-1}]	- 4000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

Kataloge und Wartungsanleitungen
2D und 3D Dateien
Anfrageformular

Sie haben individuelle Anforderungen?
Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

Kundenspezifische Lösung



MPF

Koaxialgetriebe mit Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

Übersetzungen:	i	[-]	3,4 – 245,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2maxzul}$	[Nm]	578 – 79900
Nenndrehmoment am Abtrieb:	T_{2Nzul}	[Nm]	400 – 50000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10 – 20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1maxzul}$	[min^{-1}]	- 4000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

Kataloge und Wartungsanleitungen
2D und 3D Dateien
Anfrageformular

Sie haben individuelle Anforderungen?
Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

Kundenspezifische Lösung

© 2024 Wilhelm Vogel GmbH