

Kegelstirnradgetriebe

VOGEL Kegelstirnradgetriebe vereinen hohe Leistungsdichte mit hoher Laufruhe. Durch unterschiedliche Bauarten in acht Baugrößen sind sie universell verwendbar. Wie alle VOGEL Kegelradgetriebe werden sie im modernen Produktionsverfahren der geschliffenen Kreisbogenverzahnung nach Klingelnberg gefertigt. Für die Kunden bedeutet das eine höhere Verzahnungsqualität und Genauigkeit sowie noch schnellere Lieferzeiten.



KS

Winkelgetriebe mit Vollwelle mit Passfeder

Übersetzungen:	i	[-]	6,0 - 48,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	176 - 23040
Nennmoment am Abtrieb:	$T_{2\text{Nzul}}$	[Nm]	90 - 12520
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10, 4
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	bis 4500

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)



MKS

Winkelgetriebe mit Vollwelle mit Passfeder

Übersetzungen:	i	[-]	6,0 - 48,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	130 - 23040
Nennmoment am Abtrieb:	$T_{2\text{Nzul}}$	[Nm]	90 - 12520
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10, 4
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	bis 5000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)



KSH

Winkelgetriebe mit Hohlwelle mit Passfedernut

Übersetzungen:	i	[-]	6,0 - 48,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	176 - 23040
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2\text{Nzul}}$	[Nm]	90 - 12520
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10, 4
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	bis 4500

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)



MKSH

Winkelgetriebe mit Hohlwelle mit Passfedernut

Übersetzungen:	i	[-]	6,0 - 48,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	130 - 23040
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2\text{Nzul}}$	[Nm]	90 - 12520
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10, 4
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	bis 5000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)

Entdecken Sie unsere drei Produktparten

Mit der Unterteilung unseres Getriebeprogramms in drei Produktparten schaffen wir mehr Transparenz und vereinfachen für Sie die Auswahl. Erleben Sie unsere Kompetenz³, die mit innovativer und zuverlässiger Technologie jeden Tag Maßstäbe setzt.

[SERVO Getriebe](#)

[MECHANICAL Getriebe](#)

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Hier finden Sie Ihren richtigen Ansprechpartner.

[Zu den Ansprechpartnern](#)